

Kolory

	☒ Białý
	☒ Żółty P116C
	☒ Zielony P347C
	☒ Niebieski P2935C
	☒ Pomarańczowy P179C
	☒ Czerwony P1797C
	☒ Żółty neonowy

Materiał skorupy

☒ HDPE (polietylen o wysokiej gęstości)
☐ ABS

Okres

użytkowania

(od daty produkcji, przy normalnych warunkach przechowywania i użytkowania)

☐ 3 lata
☒ 5 lat

Więźba

Opis

☒ RB	☒ TB	☐ RB
Siatka plastikowa	Tekstylna	Jednoczęściowa plastikowa

Liczba punktów mocowania

☐ 4 pkt.	☐ 4 pkt.	☐ 4 pkt.
☒ 6 pkt.	☒ 6 pkt.	☐ 6 pkt.

Regulacja standardowa (rozmiary 53 - 61 cm)

☒ RB	☒ TB	☐ RB
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Regulacja pokręteł (rozmiary 53 - 61 cm)

☒ RB	☒ TB	☐ RB
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Materiały składowe

☒ PE BD	☒ PE BD	☐ PE BD
☐ PE MD	☒ PE MD	☐ PE MD

Potnik

☐ 20 cm	☐ 20 cm	☐ 20 cm
☒ 37 cm	☒ 37 cm	☐ 37 cm
☐ 40 cm	☐ 40 cm	☐ 40 cm

Masa

370 g

Wentylacja boczna

☒ Regulowana
☐ Nieregulowana

Odporność na temperatury

☐ -10°C	☐ -20°C	☒ -30°C	☒ +50°C
-----------------------------	-----------------------------	--	--

Izolacja elektryczna (tylko dla wersji bez wentylacji)

☒ Klasa elektryczna 0 → Napięcie przemienne do 1000 V lub napięcie stałe do 1500 V: izolacja elektryczna do stosowania przy instalacjach niskiego napięcia.
--

Ochrona przed odpryskami stopionego metalu

☒ MM

Akcesoria dodatkowe

☐ Materiał odbłaskowy
☒ Uchwyt na identyfikator (przyklejany)
☐ Zdejmowany uchwyt na identyfikator
☒ Nauszniki ochronne
☒ Latarka czołowa
☒ Pasek podbródkowy* 2-punktowy (bawełniany, skórzany lub tekstylny)
☒ Pasek podbródkowy* 4-punktowy (tekstylny)
☒ Siatka dla leśnika
☒ Osłona twarzy
☐ Zapasowa szybka
☒ Oprawka żarówki i przelotka (niekompatybilne z opcją 440 Va)

* Specjalne punkty zaczepienia dla naszych modeli



Karta katalogowa – wersja polska
środki ochrony indywidualnej

KASK OCHRONNY
OCÉANIC® II

TALIA®
PLAST



CE - EN 397
- EN 50365

Główne zastosowania:

- Produkcja przemysłowa i budownictwo.

Zalety produktu:

- Identyfikowalność: data produkcji i oznaczenie partii umieszczone pod daszkiem kasku.
- Doskonała odporność na uderzenia i przebicie.
- Precyzyjna i łatwa regulacja pokręteł niewymagająca dodatkowej blokady i umożliwiająca idealne dopasowanie kasku na głowie. Pokręta regulacyjne umieszczone jest na karku, aby zapewnić pewne i komfortowe dopasowanie oraz dodatkowe bezpieczeństwo w razie wstrząsów.



Oznakowanie

(np. logo firmy)

Sitodruk

☒ Przód	Dł. 60 x Wys. 50 mm
☒ Bok	Dł. 75 x Wys. 15 mm
☒ Tył	Dł. 25 x Wys. 15 mm

Legenda:

- ☒ Dostępne w asortymencie
- ☒ Dostępna opcja (prosimy o kontakt)
- ☐ Niedostępne

EURODIS

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy
Tel.: 52 384 01 42
info@eurodis.pl
www.eurodis.pl

