

Kolory

	☒ Biały
	☐ Żółty P116C
	☐ Zielony P347C
	☐ Niebieski P2935C
	☐ Pomarańczowy P179C
	☐ Czerwony P1797C
	☐ Żółty neonowy

Materiał skorupy

☒ HDPE (polietylen o wysokiej gęstości)
☐ ABS

Okres użytkowania

(od daty produkcji, przy normalnych warunkach przechowywania i użytkowania)

☒ 3 lata
☐ 5 lat

Odporność na temperatury

☒ -10°C	☐ -20°C	☐ -30°C	☒ +50°C
--	-----------------------------	-----------------------------	--

Izolacja elektryczna (tylko dla wersji bez wentylacji)

☐ Klasa elektryczna 0 → Napięcie przemienne do 1000 V lub napięcie stałe do 1500 V: izolacja elektryczna do stosowania przy instalacjach niskiego napięcia.

Ochrona przed odpryskami stopionego metalu

☐ MM

Akcesoria dodatkowe

☐ Materiał odbłaskowy
☐ Uchwyt na identyfikator (przyklejany)
☐ Zdejmowany uchwyt na identyfikator
☐ Nauszniki ochronne
☐ Latarka czołowa
☒ Pasek podbródkowy* 2-punktowy (bawełniany, skórzany lub tekstylny)
☐ Pasek podbródkowy* 4-punktowy (tekstylny)
☐ Siatka dla leśnika
☐ Osłona twarzy
☐ Zapasowa szybka
☐ Oprawka żarówki i przelotka (niekompatybilne z opcją 440 Va)

* Specjalne punkty zaczepienia dla naszych modeli

Więźba

Opis

☒ RB	☐ TB	☐ RB
Siatka plastikowa	Tekstylna	Jednoczęściowa plastikowa

Liczba punktów mocowania

☒ 4 pkt.	☒ 4 pkt.	☐ 4 pkt.
☐ 6 pkt.	☐ 6 pkt.	☐ 6 pkt.

Regulacja standardowa (rozmiary 53 - 61 cm)

☒ RB	☒ TB	☐ RB
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Regulacja pokręteł (rozmiary 53 - 61 cm)

☐ RB	☐ TB	☐ RB
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Materiały składowe

☒ PE BD	☒ PE BD	☐ PE BD
☐ PE MD	☐ PE MD	☐ PE MD

Potnik

☒ 20 cm	☒ 20 cm	☐ 20 cm
☐ 37 cm	☐ 37 cm	☐ 37 cm
☐ 40 cm	☐ 40 cm	☐ 40 cm

Masa

205 g

Wentylacja boczna

☐ Regulowana
☐ Nieregulowana



Karta katalogowa – wersja polska
środki ochrony indywidualnej

KASK OCHRONNY

TALIACAP®

TALIA[®]
PLAST



CE - EN 812

Główne zastosowania:

- Przemysł rolno-spożywczy.
- Dla gości.

Zalety produktu:

- Bardzo lekkie.
- Komfortowy, stabilnie utrzymuje się na miejscu dzięki tekstylnej wyściółce.
- Identyfikowalność: data produkcji pod daszkiem kasku.



Oznakowanie

(np. logo firmy)

Sitodruk

☒ Przód	Dł. 50 x Wys. 50 mm
☒ Bok	Dł. 75 x Wys. 15 mm
☐ Tył	-

Legenda:

- ☒ Dostępne w asortymencie
- ☒ Dostępna opcja (prosimy o kontakt)
- ☐ Niedostępne

EURODIS

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy
Tel.: 52 384 01 42
info@eurodis.pl
www.eurodis.pl

